

# Kristianstads läns författningssamling



## Länsstyrelsen

11 FS 1980:42  
Utkom från trycket  
den 23 sept 1980

### Kungörelse om fastställelse av skyddsområden m m enligt vattenlagen;

utfärdad den 22 augusti 1980.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen följande:

#### Skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunal grundvattentäkt inom fastigheten Ivö 14:29, Kristianstads kommun

##### § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

##### § 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

##### § 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom brädning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Råslam får ej spridas.
- d. Spillvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattentytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än 1,0 meter över högsta grundvattennivå. Exploatören skall i samråd med byggnadsnämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Till underlag för det slutliga fastställandet av högsta grundvattenytan skall ligga avvägningar, gjorda en gång per månad under ett års tid. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- h. Vid grus-, sand- och stentäkt och annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

#### § 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

#### § 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

