

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om

# Utsläpp av avloppsvatten från fordonsverkstäder



**Spillvatten från fordonsverkstäder kan innehålla olika kemiska föroreningar, till exempel olja och metaller. Därför får vattnet inte släppas ut utan rening.**

Avloppsvatten som innehåller olja och leds till spillvattennätet kan störa reningsprocessen i de kommunala reningsverken.

Olja som leds till dagvatten ger en direkt nedsmutsning av sjöar, vattendrag och grundvatten. Därför är det viktigt att minimera utsläppen av olja och andra kemikalier både till spill- och dagvatten.

## Krav på skyddsåtgärder

Aktuell lagstiftning finns i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (1998:808). Hänsynsreglerna innehåller ett antal olika principer. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att följa hänsynsreglerna. Med stöd av hänsynsreglerna ställer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen krav på skyddsåtgärder för fordonsverkstäder.

En verkstad bör i första hand vara avloppslös eller ha pluggade avlopp. Om avloppet ändå ska

användas bör verkstadsdelen ha en separat oljeavskiljare skild från eventuell fordonstvätt.

## Oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska finnas om det finns avlopp eller golvrännor i verkstaden.

Oljeavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad för att kunna avskilja tillräckligt med olja även vid maximalt flöde. Belastningen på oljeavskiljaren beror till exempel på hur stor verkstaden är och på antalet bilar som tas in varje dag.

För att kunna kontrollera att oljeavskiljaren fungerar behövs en provtagningsbrunn efter oljeavskiljaren. Som verksamhetsutövare ska du ha kunskap om vilka utsläpp som kommer från din verksamhet.



Kristianstads  
kommun

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Västra Storgatan 12, 291 80 KRISTIANSTAD

Tfn 044-13 50 00

[www.kristianstad.se](http://www.kristianstad.se)

## Förbjudna utsläpp till golvavlopp

Olja, kemikalier och annat flytande farligt avfall får inte hällas ut i golvavloppet. Detta gäller även om avloppet är kopplat till en oljeavskiljare.

Tvättvatten från detaljtvätt av motordelar får inte hällas ut i golvavloppet. Vattnet ska tas om hand som farligt avfall (eller genomgå den rening som krävs för att kunna släppas till spill- eller dagvattennätet).

## Arbete utomhus

Reparationsarbeten på fordon får inte göras utomhus om det innebär läckage av olja eller kemikalier till dagvatten och omgivningen. Utomhusarbete får bara ske om du som verksamhetsutövare har genomfört skyddsåtgärder och kan visa att det inte finns någon risk för läckage.

Tvätt utomhus får inte ske utan rening. Enbart filter i dagvattenbrunnarna renar inte tvättvattnet tillräckligt. Tvättvatten ska kopplas till oljeavskiljare och eventuellt även ytterligare rening.

Om marken har förorenats av exempelvis olja kan du som verksamhetsutövare bli ansvarig för markundersökningar och sanering. I vissa fall kan även fastighetsägaren bli ansvarig.

## Aktuell lagstiftning

Miljöbalken (Hänsynsreglerna 2 kap.)

## Vill du veta mer?

Mer information finns på  
[www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)

Du kan också kontakta oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller din branschorganisation.



Informationen är framtagen i oktober 2012.



Kristianstads  
kommun

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Västra Storgatan 12, 291 80 KRISTIANSTAD

Tfn 044-13 50 00

[www.kristianstad.se](http://www.kristianstad.se)